

1998年5月29日

スリップリング 仕様書

海老

1. 型 式 KN-SPM-100-□P-03
2. 形 状 添付図 (N-35134) ニヨル。
3. 接触抵抗値 0. 1Ω MAX (初期値)
4. 絶縁抵抗値 DC500V, 100MΩ MIN
5. 絶縁耐力 AC500V, 1分間
6. 許容電流 5A MAX
7. 定格電圧 AC500V MAX
8. 極 数 6P : 12P : 18P : 24P
9. 回転トルク 0. 1N・m MAX (約1000gf・cm MAX)
10. 回転方向 CW-CCW 両方向
11. 機械的回転角 360° 連続
12. 許容回転数 200rpm
13. 回転寿命 1000万回転 MIN
14. 軸 受 ボールベアリング (シールドタイプ)
15. 使用温度範囲 -30°C ~ +80°C
16. リード線引張り強度 3N MAX (約300gf MAX)
17. リード線仕様 0.5sq耐熱PVC電線
18. リード線色区分

端子番号	リード線色
1, 11, 21	茶
2, 12, 22	赤
3, 13, 23	橙
4, 14, 24	黄
5, 15	緑
6, 16	青
7, 17	紫
8, 18	灰
9, 19	白
10, 20	黒

APPVD	N・I
CHKD BY	H・K
MADE BY	N・F



有限会社 秋栄製作所

型 式	KN-SPM-100-□P-03
図 番	H-35134

